

# H840C Ligne SUMMUM

PORTE D'ENTRÉE PVC  
Ouvrant Caché

## Fiche Info Produit

Juillet 2018

### SOLIDITÉ & SÉCURITÉ

- Profilés renforcés par des armatures en acier galvanisé systématiques, dans les cadres dormants et ouvrants **1**
- Inserts thermo-soudés dans chaque angle de l'ouvrant **2**
- Paumelles à réglages 3D fixées dans les armatures (dormant et ouvrant)
- Fermeture 5 points (4 crochets massifs relevants) et gâche filante en acier
- Cylindre de sécurité débrayable avec 6 clés et carte de propriété
- Vitrage feuilleté retardateur d'effraction 44/2 (P2A)

### ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ

- Profilés de 84 mm d'épaisseur (89 mm dormant) à 4 chambres dans l'ouvrant et 6 chambres dans le dormant **3**
- Triple vitrage TRY'ver 4-12G-4-12G-44/2  $U_g = 0,70 \text{ W/m}^2.K$  épaisseur 40 mm avec gaz argon et écarteur inox à rupture thermique noire pour fixes ou impostes vitrées
- Triple vitrage TRY'ver 4-14G-4-16G-44/2  $U_g = 0,60 \text{ W/m}^2.K$  épaisseur 46 mm avec gaz Argon et écarteur inox à rupture thermique noire pour les panneaux avec vitrage
- Panneau de remplissage de 52 mm d'épaisseur composé de mousse polyuréthane et de 2 plaques aluminium **4**
- Système à 2 joints de frappe et joint de seuil performant.
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique adapté aux personnes à mobilité réduite (hauteur 20 mm) **5**
- Rejet d'eau incorporé avec 2 joints brosse **6**

### ESTHÉTIQUE

- 1 ligne contemporaine avec 12 modèles à panneaux de remplissage pleins ou vitrés (ornementaux ou décoratifs, selon modèles)
- Aluminium thermolaqué, longue durée garanti 15 ans\*, épaisseur 80 microns, labelisé « Qualicoat » et « Qualimarine »
- Large choix d'options et accessoires (poussoirs, ...)
- 17 teintes granitées bicolores en standard, 29 teintes granitées, tons bois, toutes teintes Ral mates bicolores au choix



### PERFORMANCES

Ud à partir de **1,0 W/m<sup>2</sup>.K**  
(avec panneau)

Classement AEV  
Jusqu'à **A\*<sub>4</sub> E\*<sub>9</sub> V\*<sub>A</sub> A<sub>3</sub>**

Essais réalisés par TRYBA, ne faisant pas l'objet d'une certification CSTB

Classification des menuiseries à l'Air, à l'Eau et au Vent selon l'AFNOR

Alliage aluminium 1ère fusion sur le capot aluminium à l'extérieur



# TRYBA®

CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR

tryba.com