

PGB EVOLUTION & ALU DESIGN

PORTE DE GARAGE BASCULANTE

Fiche Info Produit

Juillet 2018

SOLIDITÉ

- Profilés en aluminium extrudé 15/10e et 20/10e.
- Jonction des profilés du cadre par équerres visées et serties, en acier et aluminium.
- Renfort systématique du panneau haut.
- Pièces mécaniques en aluminium et acier laqué.

SÉCURITÉ

- Pênes clics latéraux.
- Verrouillage 3 points en standard (manoeuvre moteur)

ISOLATION

- **PGB Evolution** : Panneau acier de 40 mm d'épaisseur en mousse polyuréthane sans C.F.C injectée à chaud pour une meilleure isolation thermique et phonique
- **PGB Alu Design** : Panneau aluminium de 53 mm d'épaisseur avec plaque extérieure alu de 20/10e intégrant un isolant polystyrène
- Cadre aluminium à rupture de pont thermique
- Double et triple joints périphériques

CONFORT

- Roues en polyamide sur roulements à billes pour un basculement silencieux
- Motorisation individuelle et compatible iO en standard

ESTHÉTIQUE

- **PGB Evolution** : 2 finitions (Lisse et Woodgrain) et 4 designs (Lisse, Rainure Centrale, Rainures Fines, Cassettes)
- **PGB Alu Design** : Thermolaquage longue durée, tons Ral, sublimation tons bois et fraisage personnalisé sur plaque aluminium de 3 mm.
- Large choix de décors, appliques et hublots pour toujours plus de personnalisation
- **PGB Alu Design** : Possibilités de coordination portes d'entrée aluminium (suivant modèle).



LE + DE LA GAMME

La solution Portillon intégré

- Serrure 5 points galets champignons
- Sécurité électro-mécanique intégrée pour empêcher le mouvement de la porte si le portillon n'est pas fermé
- Double joint de frappe du portillon pour une bonne isolation
- Assemblage par **équerres serties**



* Suivant carnet de garantie TRYBA



NF EN 13241-1
+A2:2016

TRYBA®

CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR

tryba.com