

TA800C+

FENÊTRE ALUMINIUM

Ouvrant Caché

Fiche Info Produit

Décembre 2017

SOLIDITÉ & SÉCURITÉ

- **Paumelles vissées** dans les parois aluminium (dormant et ouvrant).
- **Gâche de sécurité en standard** avec galets champignons anti-décrochement. ①
- Oscillo battant (en option) avec système anti-fausse manoeuvre et ventilation de nuit systématique.
- Assemblage des cadres dormant et ouvrant par **sertissage et collage** des angles en coupe d'onglet.

ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ

- Profilés Aluminium de **74mm** d'épaisseur **dormant** avec **barrette en polyamide** de 28 mm; et **76mm** d'épaisseur **ouvrant** avec **barrette en polyamide** de 38 mm et pareclose PVC avec joint noir coextrudé. ②
- Vitrage à isolation thermique renforcée standard avec un **double vitrage Isol'3 4-18-6**, **Ug = 1.1 W/m².K** épaisseur **28 mm** avec gaz Argon et écarteur inox rupture thermique noire. ③
- Système à **2 joints** de frappe. ④

ESTHÉTIQUE

- **Système à Ouvrant Caché** pour un maximum de clarté.
- **Profilés et designs exclusifs TRYBA.**
- **Croisée fine de 77 mm** sur châssis 2 vantaux.
- **18 teintes monocolores et 16 teintes bicolores en standard**, tons bois, anodisation, toutes teintes Ral lisses, 29 teintes granitées, mat et bicoloration.



PERFORMANCES

Uw = 1,6 W/m².K

Sw = 0,45

Rw = 35 dB

(avec double vitrage Ug = 1,1 W/m².K)

Classement AEV

Jusqu'à A*₄ E*_{7A} V*_{A3}

Classification des menuiseries à l'Air,
à l'Eau et au Vent selon l'AFNOR

Avis technique **6/16-2291**

Alliage aluminium de première fusion



NF EN 14351-1
+A2:2016



TRYBA®

CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR

tryba.com